

**30 Watt**



**PF  
 $\lambda \geq 0,96$**

**IP 20**



**EMC**



**M**

**M**


**F**

**110**

**EQUIV.  
SELV**



**$t_a -10^{\circ} \div +40^{\circ}C$**



### ITALY Alimentatore LED 12-24V

- Alimentatore indipendente - IP20 - Classe II di isolamento
- Uscita in tensione costante,  $\pm 5\%$
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature e i corto-circuiti sul secondario.
- Rifasatore attivo, costruzione compatta e basso riscaldamento.
- Alimentazione: 100 $\div$ 250V/AC - Uscita stabilizzata

### UK 12-24V LED Driver

- Driver for independent mounting - IP20 - Insulation class II
- Steady voltage output,  $\pm 5\%$
- Self-resetting protection against overtemperatures and output short circuits.
- Active Power factor correction, compact size and reduced heating.
- Input voltage: 100 $\div$ 250V/AC - Steady output.

### GERMANY 12-24V LED-Treiber

- Unabhängiger Treiber- IP20 - Isolationsklasse II
- Ausgang in Konstantspannung,  $\pm 5\%$
- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen Kurzschlüsse auf der Sekundärseite
- Aktiv Leistungsfaktorkorrekturfilter - Kompakt Gehäuse und geringe Wärmeabfuhr
- Speisung: 100 $\div$ 250V/AC - Stabilisierter Ausgang.

### FRANCE Alimentation à LED 12-24V

- Alimentation indépendante - IP20 - Classe II, double isolation
- Sortie en tension constante,  $\pm 5\%$
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes et les courts-circuits sur le secondaire
- Correcteur actif de facteur de puissance, taille compacte et réchauffement faible
- Alimentation: 100 $\div$ 250V/AC - Sortie stabilisée.

### SPAIN Convertidor LED 12-24V

- Convertidor independiente - IP20 - Clase de aislamiento II
- Salida en tensión constante,  $\pm 5\%$
- Protección con restablecimiento automático contra los sobrecalentamientos y los cortocircuitos en secundario.
- Corrección del factor de potencia activa, tamaño compacto y calentamiento reducido.
- Alimentación: desde 100 $\div$ 250V/AC - Salida estabilizada.

Part number	OUTPUT V	OUTPUT (W) Max@230V	OUTPUT (W) Max@110V	Dimensions A x B x C
A40PT030120B	12V	2,5A 30W	1,65A 20W	165 x 41 x 28
A40PT030240B	24V	1,25A 30W	0,83A 20W	165 x 41 x 28